

Pôvodný materiál

Demontáž

plynového potrubia DN 65 ... 18 m

Nový materiál

Rozvody potrubia:

z oceľových rúr závitových bezšvových ... izolované

- DN 15 i ... 30 m
- DN 25 i ... 72 m

odbočky:

- DN15 ... 2 ks
poznámka: z potrubia DN25
- DN25 ... 2 ks
poznámka: z jestvujúceho rozdeľovača a zberača T.V.

kolená:

- DN25 ... 14 ks

Redukcie:

- DN25/20 ... 2 ks
- DN40/25 ... 4 ks

z plastových rúr UPONOR MLC (REHAU, GABOTHERM) ... izolované

- ø 16 x 2,0 ... 90 m
- ø 20 x 2,25 ... 37 m
- ø 25 x 2,5 ... 34 m
- ø 32 x 3,0 ... 32 m

UPONOR (REHAU, GABOTHERM) – tvarovky

kolená 90°:

- ø 16 x 2,0 ... 40 ks
- ø 20 x 2,25 ... 22 ks
- ø 25 x 2,5 ... 6 ks
- ø 32 x 3,0 ... 26 ks

T kusy:

- 16 ... 6 ks
- 16/20/16 ... 6 ks
- 20/16/20 ... 2 ks
- 25/16/25 ... 6 ks
- 25/20/25 ... 2 ks
- 32/16/32 ... 4 ks
- 32/16/25 ... 2 ks

redukcie:

- 25/20 ... 2 ks

UPONOR (REHAU, GABOTHERM) – prípojky:

- prípojka oceľ/plast s vnútorným závitom G1/2“ – 16 ... 4 ks
- prípojka oceľ/plast s vnútorným závitom G1/2“ – 20 ... 6 ks

- prípojka oceľ/plast s vnútorným závitom G1“ – 32 ... 2 ks

Izolácie tepelné:

izolácie tepelné z trubíc PE hr. 13 mm (na oceľové rozvody)

- DN 15 i ... 30 m
- DN 25 i ... 72 m

izolácie tepelné z trubíc PE hr. 9 mm (na plastové rozvody)

- ø 16 x 2,0 ... 90 m
- ø 20 x 2,25 i ... 37 m
- ø 25 x 2,5 i ... 34 m
- ø 32 x 3,0 i ... 32 m

Armatúry:

armatúry na rozdeľovačoch a v pripojovacom mieste:

- automatické od vzdušňovacie ventily ... 3 ks
- vypúšťacie kohúty DN 15 ... 4 ks
- guľové uzavieracie kohúty závitové PN 6, DN 25 ... 5 ks
- filter závitový PN 6, DN 25 ... 1 ks
- šikmý regulačný ventil Herz Stromax – m, PN 6, DN 25 ... 1 ks
- kompaktný merač tepla DN 20, Q=1,5 m³/h do zvislého potrubia, tok: zdola nahor ... 1 ks
- teplomer, M.R. 0 – 100°C (120°C) ... 2 ks
- manometer, M.R. 0 – 0,6 MPa ... 2 ks

Armatúry vykurovacích telies:

- pripájacie armatúry Herz 3000 – rohová ... 16 ks
 - termostatické hlavice Herz ... 16 ks
- poznámka: na radiátory

Pripojenie vykurovacích telies UPONOR (REHAU, GABOTHERM) :

- pripojovacie garnitúry 16/300 mm ... 32 ks

Vykurovacie telesá:

oceľové doskové vykurovacie telesá Radic typ 22 Combi VK, upravené pre inštaláciu elektrického vykurovacieho telesa:

- 22VK – 600 / 800 ... 16 ks

elektrické vykurovacie telesá obj. číslo: Z-KTT-0600 s výkonom 600 W a teplotným obmedzovačom, krytie – IP44, trieda spotrebiča: 1, prip. kábel: 1,5 m, pripojovací závit: G ½“, pracovná poloha: horizontálna ... 16 ks