








II.d.KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ

STRANA: 2/2/

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	SPOLU m2, m	POZNÁMKA
KL7		ODTOKOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU S VNÚTORNÝM VYHNUTÍM POZINKOVAVÝ PLECH HR. 0,6 mm , PRIEMER 120 mm, R.Š.200mm, DL.19500 mm +HÁKY Z OCEL. PÁSOVINY 30/5 mm POZINKOVANÉ, OS VZD. 900 mm, POČET 22 ks	19,5 m	
KL8		DAŽDOVÝ ZVOD Z MARKÍZY 2.02 POZINKOVAVÝ PLECH HR. 0,6 mm KRUHOVÝ PRIEREZ PR. 100 mm, RŠ. 330mm ,DL.3000 mm KOTVENIE -OBJÍMKY á 2m/SÚČASŤ DODÁVKY ZVODOV/ ZAÚSTIŤ DO NOVÉHO LAPAČA NEČISTÔT NAPOJENÉHO NA KAN. PVC RÚRU DN150, VYÚSTENÚ DO ZELENEJ PLOCHY	3,0 m	
KL9		OPLECHOVANIE STREŠNEJ NADSTAVBY VETRANIA-2x MATERIÁL: OPLECHOVANIE: POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,6 mm ROZMER PLECHU: 1200x750 mm, PLOCHA: 0,9 m2 KOTVENIE: POZINKOVANÉ PRÍPONKY MIN. HR. 2,0 mm, Š=40 mm OS. VZD. 250 -300mm, RŠ.=150 mm /ALT. PODKLADNÝ PLECH HR. 0,6 mm/ ROZMER OPLECHOVANEJ BET. DOSKY: 550x1100 mm OPLECHOVANIE JE V 3° SPÁDE NA STRECHU OKAPNICA JE MIN. 50 mm OD LÍCA NÁDSTAVBY PRÍPONKY SÚ KOTVENÉ NEHRDZAVUJÚCIMI VRUTMIDOMI DO HMOŽDINIEK V BET. DOSKE OPLECHOVANIE ZREALIZOVAŤ Z JEDNEJ TABULE PLECHU MEDZI PLECHOM A PODKLADNÚ DOSKU TREBA UMIESTNIŤ ŠTRUKTÚROVANÚ ODDELOVACIU ROHOŽ -URČÍ DODÁVATEĽ PLECHU	1,8 m2	
KL10		DAŽDOVÝ ZVOD NA BUDOVE ZŠ-DOPLNENIE JESTVUJÚCEHO ZVODU POZINKOVAVÝ PLECH HR. 0,6 mm KRUHOVÝ PRIEREZ PR. cca 120 mm, RŠ. 400mm ,DL.4000 mm KOTVENIE -OBJÍMKY á 2m/SÚČASŤ DODÁVKY ZVODOV/ ZAÚSTIŤ DO JESTVUJÚCEHO LIATINOVÉHO LAPAČA NEČISTÔT	4,0 m	
KL11		DOPLNENIE KRYCEJ LIŠTY LEMOVANIA STENY PRISTRECHU SUSEDNÉHO OBJEKTU POZINKOVAVÝ PLECH HR. 0,6 mm ,RŠ. 120mm ,DL.8200 mm KOTVENIE -OBJÍMKY á 2m/SÚČASŤ DODÁVKY ZVODOV/ ZAÚSTIŤ DO JESTVUJÚCEHO LIATINOVÉHO LAPAČA NEČISTÔT	8,2 m	
KL12		LEMOVANIE PARAPETU OKIEN NAD MARKÍZOU POPLASTOVANÝ PLECH HR. 0,6 mm, RŠ. 120mm, FARBA SVETLOŠEDÁ JEDNOTLIVÉ DL. 2000 mm -7 x MOŽNO POUŽIŤ SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY ALEBO TYPOVÉ PROFILY PLECH KOTVIŤ DO ODKVAPOVEJ RÁŽKY RÁMU OKNA PLECHY SPÁJAŤ DILATAČNE S VODOTESNÝM PREKRYTÍM DILATÁCIE HYDROIZOLAČNÚ FÓLIU STRECHY Z mPVC NATAVIŤ PRÍP. NALEPIŤ NA PLECH	14,0 m	
KL13		KRYCIA LIŠTA NOPOVEJ FÓLIE NA BOČNEJ FASÁDE V ÚROVNI TERÉNU POZINKOVAVÝ PLECH HR. 0,6 mm ,RŠ. 100mm ,DL.14500 mm KOTVENIE DO STENY POD OMIETKOU	14,5 m	