

POLOŽKA	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1. NP	STRECHA	SPOLU
ON1			*		
		<p>DREVENÝ OBKLAD STENY TELOCVIČNE, OBKLADOVÉ DOSKY Š. 100mm ,HR. 15 mm, SPOJ PERO+DRÁŽKA KOTVENIE DO HORIZONTÁLNYCH DOSIEK 80x20 mm -4 ks NA VÝŠKU HORIZONTÁLNE DOSKY SÚ KOTVENÉ DO VERTIKÁLNYCH DOSIEK 80x20 mm VERTIKÁLNE DOSKY SÚ KOTVENÉ DO STENY VRUTMIDOM HMOŽDINIEK OSOVÁ VZDIALENOSŤ 800 mm UKONČENIE V HORNEJ ČASTI HORIZONTÁLNOU DOSKOU PRÍPODLAHE JE PODLAHOVÁ LIŠTA , ROZMER cca 30x10 mm V HORNEJ ČASTI JE OBKLAD UKONČENÝ DREVENOU LIŠTOU V TVARE L 40x40x5 mm V MIESTE ZÁSUVIEK VYNECHAŤ OTVOR A OLEMOVAŤ HO LIŠTOU V TVARE L 20x20x5 mm -3x</p> <p>ALTERNATÍVNE RIEŠENIE S PREVETRANÍM MEDZERY MEDZI OBKLADOM A STENOU OBKLAD UKONČIŤ 50 mm OD PODLAHY, NA OTVOR MEDZILIŠTOU A OBKLADOM UMIESTNIŤ DIEROVANÝ PLECH HR. 1mm, Š. 80 mm V HORNEJ ČASTI NA VERTIKÁLNE DOSKY UMIESTNIŤ DIEROVANÝ PLECH HR. 1mm V TVARE L 10x40 mm</p>			
	REZ M 1:10				